

VELUX®

Bien choisir
son volet roulant VELUX



Fabriqué
en France



Pourquoi choisir un volet roulant VELUX ?

Le complément idéal de votre fenêtre de toit VELUX

- Installation sur toutes les fenêtres de toit VELUX, toutes générations
- Compatibilité garantie : spécialement conçus pour les fenêtres VELUX

Design

- Intégration discrète et harmonieuse sur le toit

La protection absolue

Garanti 5 ans et fabriqué dans nos usines en France, le volet roulant complète l'installation de votre fenêtre et vous garantit le maximum de protection et de confort dans votre habitation.



Protection contre la chaleur

Arrête 95 % de la chaleur*



Isolation renforcée contre le froid

Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire**



Occultation optimale



Isolation phonique aux bruits d'impacts

Divise par 4 le bruit de la pluie, de la grêle***




Sécurité renforcée contre l'effraction

* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.

** Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue avant 2013, sans traitement du vitrage.

*** Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB.

Une technologie avancée pour plus de confort



Les + du volet roulant VELUX®

Fonctionnel

- 1 Installé sur le cadre fixe de la fenêtre**
Volet baissé ou relevé, l'ouverture de la fenêtre reste possible pour aérer la pièce.
Possibilité de retourner l'ouvrant de la fenêtre pour nettoyer le vitrage.

Résistance à toutes épreuves

- 2 Tablier avec lames en aluminium laqué**
Résiste aux UV et aux intempéries.
Peut supporter un poids jusqu'à 80 kg/m².
- 3 Lames du tablier reliées par des joints caoutchouc**
Joints résistants au gel.
Tablier indégrafable.
- 4 Profilés tempête**
Assurent une résistance à des vents de 140 km/h.
- 5 Fins de courses électroniques**
Arrêt automatique du volet en cas d'obstacle ou de résistance (gel, débris...).
- 6 Lames du tablier double peau**
Renforcées d'une mousse isolante polyuréthane.

Esthétique



- 7 Aucun cadre en partie basse**
Dégage visuellement le bas de la fenêtre, le volet est invisible de l'intérieur de la pièce.
Évite toute accumulation de neige ou de glace.
- 8 Hauteur du coffre ajustable**
Intégration discrète dans la toiture quel que soit le matériau de couverture.
- 9 Cellule photovoltaïque**
Parfaitement intégrée dans le coffre du volet roulant solaire.

Guide de choix

Choisir son volet roulant

	Fenêtre manuelle déjà installée	Fenêtre neuve ou Fenêtre électrique VELUX INTEGRA®
Modèle recommandé	Solaire (Réf. SSL)	Electrique (Réf. SML)
Installation	Sans fil	Filaire

2 possibilités de piloter



Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.

Fréquence radio io-homecontrol®.

Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



Pilotage interactif en option VELUX ACTIVE with NETATMO Réf. : KIX 300

Contrôle intelligent

Les volets roulants se ferment par anticipation en fonction de la température intérieure et des données météo locales, pour garantir une température optimale à l'intérieur, sans y penser.

Contrôle à distance

Les fenêtres de toit, stores et volets VELUX sont pilotables depuis un smartphone, où que l'on soit. La fermeture/ouverture des volets roulants peut être centralisée ou individuelle.

Version solaire

Volet roulant solaire Idéal pour la rénovation

Télécommandé à énergie solaire

Réf. SSL



- Idéal pour équiper une fenêtre déjà en place.
- Installation sans passage de câbles. Aucune connexion électrique.
- S'installe en moins d'une heure (pour une fenêtre accessible à la main et dans les conditions de pose optimale).
- Sur une fenêtre VELUX INTEGRA® Solar : intégration parfaite sans accessoire complémentaire.



Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.
Fréquence radio io-homecontrol®.
Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



Pilotage interactif en option
VELUX ACTIVE with NETATMO
Réf. : KIX 300



La cellule photovoltaïque, parfaitement intégrée au coffre du volet, capte la lumière du soleil pour recharger la batterie. Le volet fonctionne ainsi, été comme hiver, de jour comme de nuit.



Pose rapide



Version électrique

Volet roulant électrique Idéal pour le neuf ou la création de combles

Télécommandé électrique

Réf. SML



- Idéal pour les grosses rénovations ou le neuf.
- Fonctionne en 24V continu : sans danger lors de l'installation, aucune qualification requise en électricité.
- A coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 sur fenêtre manuelle.
- Sur une fenêtre VELUX INTEGRA® : connexion directe.



Clavier mural

Permet d'ouvrir et fermer tous les volets en un geste.
Fréquence radio io-homecontrol®.
Inclus d'origine avec tous les volets roulants.



Pilotage interactif en option
VELUX ACTIVE with NETATMO
Réf. : KIX 300



Boîtier d'alimentation
Réf. : KUX 110
Transformateur 24/230V à commander pour pose d'un volet électrique sur fenêtre manuelle.



VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis Cedex

Tél : **0 806 80 15 15** Service gratuit
+ prix appel

www.velux.fr

VELUX®